

Lista de etiquetas HTML con descripción

NUEVO - Se introduce una nueva etiqueta en HTML5

QUITAR - No es compatible con HTML5

NUEVO / QUITAR - Se introduce una nueva etiqueta en HTML5, pero ahora es compatible con HTML5

Etiqueta	Descripción	¿En HTML5?
<! --->	Describe un texto de comentario en el código fuente.	
<! doctype>	Define un tipo de documento	
<a>	Anclaje específico (hipervínculo) Se utiliza para el enlace en documentos web internos / externos.	
<abbr>	Describe una abreviatura (siglas)	
<acrónimo>	Describe un acrónimo	RETIRAR
<dirección>	Describe la información de una dirección	
<applet>	Incrustar un subprograma en un documento HTML	RETIRAR
<area>	Define un área en un mapa de imágenes	
<artículo>	Define un artículo	NUEVO
<aparte>	Describe contener poner (o escribir) en un lugar aparte en la página contiene	NUEVO
<audio>	Contenido de audio específico	NUEVO
	Peso específico del texto en negrita	

<base>	Definir una URL base para todos los enlaces en una página web.	
<basefont>	Describe un color, tamaño y rostro de fuente predeterminados en un documento	RETIRAR
<bb>	Definir el comando del navegador, ese comando se invoca según la acción del cliente	NUEVO / QUITAR
<bdo>	Dirección específica de visualización del texto	
<grande>	Define un texto grande	RETIRAR
<blockquote>	Especifica una cotización larga	
<cuerpo>	Define una parte de la sección principal (cuerpo) en un documento HTML	

	Especificar un salto de línea único	
<botón>	Especifica presionar / presionar un botón	
<lienzo>	Especifica los gráficos de visualización en un documento web HTML.	NUEVO
<título>	Definir un título de tabla	
<centro>	Especifica que un texto se muestre en alineación central	RETIRAR
<cite>	Especifica una cita de texto	
<código>	Especifica el texto del código de computadora	
<col>	Especifica cada columna dentro de un elemento <colgroup> en la tabla	
<colgroup>	Define un grupo de una o más columnas dentro de la tabla.	

<comando>	Definir un botón de comando, invocar según la acción del usuario	NUEVO
<datagrid>	Defina una representación de datos en la cuadrícula de datos, ya sea por lista o por árbol	NUEVO / QUITAR
<datalista>	Defina una lista de opciones predefinidas que rodean la etiqueta <input>	NUEVO
<dd>	Define una descripción de definición en una lista de definiciones	
	Texto específico eliminado en un documento web	
<detalles>	Defina un detalle adicional para ocultar o mostrar según la acción del usuario	NUEVO
<dfn>	Definir un equipo de definición	
<dialog>	Definir una conversación de chat entre una o más personas.	NUEVO / QUITAR
<dir>	Definir una lista de directorios	RETIRAR
<div>	Definir una parte de división	
<dl>	Definir una lista de definiciones	
<dt>	Definir un equipo de definición	
	Definir un texto es enfatizar formato	
<embed>	Definir una aplicación externa incrustada mediante un complemento relativo	NUEVO
<eventsourc e>	Define una fuente de generación de eventos en el servidor remoto.	NUEVO / QUITAR

<fieldset>	Define una agrupación de elementos de formulario relacionados	
<figcaption>	Representa un texto de leyenda que se corresponde con un elemento de figura.	NUEVO
<figura>	Representa contenido autónomo que se corresponde con un elemento <figcaption>	NUEVO
	Define un tamaño de fuente, tipo de fuente y color de fuente para su texto	RETIRAR
<footer>	Define una sección de pie de página que contiene detalles sobre el autor, los derechos de autor, contáctenos, mapa del sitio o enlaces a documentos relacionados.	NUEVO
<formulario>	Define una sección de formulario que tiene controles de entrada interactivos para enviar información de formulario a un servidor.	
<cuadro>	Define la ventana de marco.	RETIRAR
<frameset>	Se usa para contener uno o más elementos <frame>.	RETIRAR
<h1> a <h6>	Define un nivel de Encabezados de 1 a 6 tamaños diferentes.	
<cabeza>	Define la sección de encabezado del documento HTML.	
<encabezado>	Se define como un contenedor que contiene contenido introductorio o enlaces de navegación.	NUEVO
<hgroup>	Define el encabezado de una sección que contiene las etiquetas h1 a h6.	NUEVO / QUITAR

<h />	Representa un salto temático entre etiquetas a nivel de párrafo. Por lo general, se traza una línea horizontal.	
<html>	Definir que un documento es un lenguaje de marcado HTML	
<i>	Define un texto en formato de cursiva	
<iframe>	Define un marco en línea que incrusta contenido externo en el documento web actual.	
	Se utiliza para insertar una imagen en un documento web.	
<entrada>	Definir una obtención de información en la entrada seleccionada	
<ins>	Se utiliza para indicar texto que se inserta en una página e indica cambios en un documento.	
<isindex>	Se utiliza para crear un mensaje de búsqueda de una sola línea para consultar el contenido del documento.	RETIRAR
<kbd>	Se utiliza para identificar el texto que representa la entrada del teclado.	
<keygen>	Se utiliza para generar un certificado firmado, que se utiliza para autenticarse en los servicios.	NUEVO / QUITAR
<etiqueta>	Se utiliza para poner título a una etiqueta de texto con un elemento de formulario <input>.	
<leyenda>	Se utiliza para agregar un título (título) a un grupo de elementos de formulario relacionados que se agrupan en la etiqueta <fieldset>.	

	Define un elemento de lista, ya sea una lista ordenada o una lista desordenada.	
<enlace>	Se utiliza para cargar hojas de estilo externas en un documento HTML.	
<mapa>	Define un mapa de imagen en el que se puede hacer clic.	
<marca>	Se utiliza para resaltar (marcar) texto específico.	NUEVO
<menú>	Se utiliza para mostrar una lista desordenada de elementos / menú de comandos.	
<meta>	Se utiliza para proporcionar metadatos estructurados sobre una página web.	
<meter>	Se utiliza para medir datos dentro de un rango determinado.	NUEVO
<nav>	Se utiliza para definir un grupo de enlaces de navegación.	NUEVO
<noframes>	Se utiliza para proporcionar un contenido de respaldo al navegador que no admite el elemento <frame>.	RETIRAR
<noscript>	Se utiliza para proporcionar un contenido alternativo al navegador que no es compatible con JavaScript.	
<objeto>	Se utiliza para objetos incrustados como imágenes, audio, videos, subprogramas de Java y animaciones Flash.	
	Define una lista ordenada de elementos.	

<optgroup>	Usado para crear una agrupación de opciones, las opciones relacionadas se agrupan bajo títulos específicos.	
<opción>	Representa los elementos de opción dentro de una <select>, <optgroup> o <datalist> elemento.	
<salida>	Se utiliza para representar el resultado de un cálculo.	NUEVO
<p>	Se utiliza para representa un texto de párrafo.	
<param>	Proporciona parámetros para el object elemento incrustado .	
<pre>	Se utiliza para representar texto con formato previo.	
<progreso>	Representa el progreso de una tarea.	NUEVO
<q>	Representa la cotización corta.	
<rp>	Se utiliza para proporcionar paréntesis sobre el contenido alternativo al navegador que no admite las anotaciones ruby.	NUEVO
<rt>	Especifica el texto ruby de la anotación ruby.	NUEVO
<ruby>	Usado para representa una anotación rubí.	NUEVO
<s>	Visualización de texto en estilo tachado.	
<samp>	Representa texto que debe interpretarse como salida de muestra de un programa informático.	
<script>	Define JavaScript del lado del cliente.	

<sección>	Se utiliza para dividir un documento en varias secciones genéricas diferentes.	NUEVO
<seleccionar >	Se utiliza para crear una lista desplegable.	
<pequeño>	Se usa para hacer que el texto sea un tamaño más pequeño.	
<fuente>	Se utiliza para especificar varios recursos multimedia.	NUEVO
	Se utiliza para agrupar y aplicar estilos a elementos en línea.	
<golpe>	Representa texto tachado.	RETIRAR
	Representa un fuerte énfasis en un texto más importante.	
<estilo>	Se utiliza para agregar estilo CSS a un documento HTML.	
<sub>	Representa texto de subíndice en línea.	
<sup>	Representa texto en superíndice en línea.	
<tabla>	Se utiliza para definir una tabla en un documento HTML.	
<tbody>	Se utiliza para agrupar filas de tablas.	
<td>	Se utiliza para crea una celda de datos estándar en una tabla HTML.	
<textarea>	Cree entrada de texto de varias líneas.	

<tfoot>	Se utiliza para agregar un pie de página a una tabla que contiene un resumen de los datos de la tabla.	
<th>	Se utiliza para crea el encabezado de un grupo de celdas en una tabla HTML.	
<thead>	Se utiliza para agregar un encabezado a una tabla que contiene información de encabezado de la tabla.	
<hora>	Representa la fecha y / o la hora en un documento HTML.	NUEVO
<título>	Representa el título de un documento HTML.	
<tr>	Define una fila de celdas en una tabla.	
<track>	Representa pistas de texto para las etiquetas <audio> y <video> .	NUEVO
<tt>	Representa texto de teletipo.	RETIRAR
<u>	Representa texto subrayado.	
	Define una lista de elementos desordenada.	
<var>	Representa una variable en un programa de computadora o ecuación matemática.	
<video>	Se utiliza para incrustar contenido de video.	NUEVO
<wbr>	Define una oportunidad de ruptura de palabras en una larga cadena de texto.	NUEVO